

unirant

最高級外部用

# ハイコンク

溶剤型塗料用濃縮着色剤

新色

バイオレット登場!

驚異のたねペン9色



最高級外部用

**バイオレット**

(紫)

unirant

**ハイコンク**

溶剤塗料用濃縮着色剤

用途  
アクリル、塩ビ、ウレタン、合成調合、フタル酸、エポキシ、塩ゴム、ラッカー、メラミン、NADアクリル、NADウレタン、ポリエステル塗料

使用方法  
●容器を良く振って、中味を均一にしてから使用して下さい。  
●希釈は必ず専用の希釈剤で行ってください。  
●希釈は塗料にたいして、(容量比)10%程度です。多量に混入すると塗料性能に障害をおこす事があります。  
●ほとんどの溶剤系塗料に使用できますが念のため必ず試験下さい。  
●エポキシ系塗料に使用すると硬化が不十分になる場合があります。

OKAYAMA CHEMICALS

プロが認める—高品質・万能性

# 調色革命

5%添加

3%添加

1%添加

コンク白 グリーン 赤サビ 紺 黄 黒 赤 オーカー



(各色原色/1%添加)

上記色見本はNADアクリルつや消し塗料(白ベース)に添加

口印刷見本のため、現物とは色が異なる場合があります。

**ユニラントハイコンク**は、ほとんどの溶剤系塗料の調色ができる外部共用調色カラーです。塗料メーカーや調色工場はもちろん、工業用塗料から建築塗料の現場調色まで幅広く使用できます。

## 特長

1. 幅広い相溶性  
アクリル、塩ビ、ウレタン、合成調合、フタル酸、エポキシ、塩ゴム、ラッカー、焼付メラミン、NADアクリル、NADウレタン、ポリエステル塗料
2. 優れた耐候性  
高級着色顔料を使用していますので、外部にも安心して使用できます。  
(特別に長期耐候性を要求される場合には、一般の原色塗料同様、赤・黄の使用にご注意ください。)
3. 濃縮着色剤  
原色塗料に比べて数倍の着色力があります。(特に黒、紺、赤は効きすぎにご注意ください。)
4. 貯蔵安定性  
皮張り、ゲル化がなく、無駄なく使えます。
5. 安全性  
鉛、カドミ系などの重金属顔料は含まれていませんので、安心して使用できます。
6. 使いやすさ  
ハンディタイプの容器は手になじみ、最後の一滴まで絞りやすく、液ダレしにくいノズルつきです。
7. 幅広い用途  
汎用、工業用、常乾、焼付を問わず、特に現場での小口調色や手直し調色に最適です。

- 正しい使い方 ●ほとんどの溶剤系塗料に使用できますが、あらかじめ少量にてご試験下さい。
- 本品は塗料でなく、着色剤ですから、そのまま塗装することはできません。
  - 添加量は塗料に対し5%(容量比)が限度です。多量に添加しますと塗料の性能に障害をおこす事があります。
  - 容器をよく振って、中身を均一にしてからお使い下さい。
  - 本品は少量の溶剤を含んでいますので、火気に注意してください。
  - その他ご使用に際しては、製品安全データシート(MSDS)を必ず御一読下さい。

■容量 260ml (ポリ容器入) ■梱包単位 各色6本入小箱 × 4箱 (24本入)

## 販売店

## 横浜化成株式会社

■本社  
〒108-0014 東京都港区芝5-3-2  
TEL. 03(3451)8267番 (代表)  
FAX. 03(3451)8270番

■大阪支店  
〒530-0047 大阪市北区西天満5-1-9  
南森町東洋ビル  
TEL. 06(6364)4981番 (代表)  
FAX. 06(6364)4155番

■千葉支店 TEL. 043(259)2311番  
■静岡営業所 TEL. 054(282)5366番