

unirant

最高級外部用

水性コンク

水性塗料用濃縮着色剤

業界初
VOCゼロ!



現場 調色革命

プロが認める 高耐候性 万能性

バイオレット

赤サビ

紺

黄

グリーン

赤

オーカー

黒

コンク白



□ 印刷見本のため、現物とは色が異なる場合があります。(各色原色 / 容量比1%添加)

最高級外部用

unirant

水性コンク

有機溶剤
VOCゼロ

水性塗料用濃縮着色剤

ユニラント水性コンク はVOC(有機溶剤)ゼロで、しかも高耐候性を兼ね備えた画期的な水性塗料用着色剤です。

ほとんどの水性塗料に対応でき、塗料メーカーや調色工場はもちろん工業用塗料から建築塗料の現場調色まで幅広く使用できます。

特長

1.幅広い相溶性

エマルジョン塗料、水性ツヤ有り、弾性塗料、水性反応硬化型、水性メラミン焼付、特に低VOC、VOCゼロ塗料に最適です。

2.優れた耐候性

高級顔料を使用していますので、水性シリコン樹脂塗料などの高級外部塗料にも安心して使用できます。

(特別に長期耐候性を要求される場合には、一般の原色塗料同様、赤、黄のご使用にご注意ください。)

3.安全性

VOC(有機溶剤)ゼロ。鉛、カドミ系等の重金属顔料は含まれていませんので、安心して使用できます。

4.濃縮着色剤

原色塗料に比べて数倍の着色力があります。

5.貯蔵安定性

ゲル化が無く、無駄なく使えます。

6.使いやすさ

ハンディタイプの容器は手になじみ、最後の一滴まで絞りやすくなっています。

7.幅広い用途

汎用、工業用、常乾、焼付を問わず、特に現場での小口調色や手直し調色に最適です。木部のクリア仕上げの着色にも使えます。

- 正しい使い方**
- ほとんどの水性系塗料に使用できますが、あらかじめ少量にてお試ください。
 - 本品は塗料でなく、着色剤です。そのまま塗装することは出来ません。
 - 添加量は塗料に対して7%(容量比)が限度です。多量に添加しますと塗料の性能に障害を起すことがあります。
 - 容器を良く振って、中身を均一にしてからお使いください。
 - 0℃以下では中身が凍る場合があります。保管にご注意ください。
 - ご使用に際しては、製品安全データシート(MSDS)を必ずご一読ください。

■容量 260 ml (ポリ容器入) ■梱包単位 各色6本入小箱 × 4箱 (24本入)

販売店

構化成成株式会社

■本社

〒108-0014 東京都港区芝5-3-2
TEL 03(3451)8267番 (代表)
FAX 03(3451)8270番

■大阪支店

〒530-0047 大阪市北区西天満5-1-9
南森町東洋ビル
TEL 06(6364)4981番 (代表)
FAX 06(6364)4155番

■千葉支店 TEL 043(259)2311番

■静岡営業所 TEL 054(282)5366番